



ROZSZERZENIE DO KONTROLER STREFY

AS 1563

CHARAKTERYSTYKA

Rozszerzenie do kontroler strefy AS 1563 jest urządzeniem kontrolującym 16 linii parametrycznych. Razem z kontrolerem strefy AS 1562 jest przeznaczony do kontrolowania i sterowania czterema strefami alarmowymi. W połączeniu z kontrolerem przejścia AS1560 stanowi element systemu COMPAS 2026.

ZADANIA REALIZOWANE W SYSTEMIE

Monitoruje 16 wejść parametrycznych (z czujek)

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

System COMPAS 2026 pracuje jako moduł rozszerzający kontrolera AS1562
obsługa 16 wejść parametrycznych

Współpraca

Kontroler przejścia AS1560
Konwerter AS1561
Kontroler strefy AS1562

Parametry elektryczne

Zasilanie z pakietu AS 1562 - 5V DC

Parametry mechaniczne

W systemie COMPAS 2026 montowany w obudowie z kontrolerem przejścia AS1560
i kontrolerem strefy AS 1562
Obudowa stalowa, zamykana kluczem
Pokrycie lakier proszkowy RAL 7035
Wymiary 280 mm x 280 mm x 77 mm
Waga 3 000 g

Środowisko pracy

Temperatura 0° ÷ +40°C
Wilgotność 40 ÷ 95% RHw

Wejścia / wyjścia funkcjonalne

Wejścia parametryczne IP1 - IP16 - 16 wejść z czujek

Tryb pracy

Rozszerzenie współpraca z kontrolerem strefy AS1562

Transmisja danych

Rozszerzenie AS1562 połączone wewnątrz obudowy