KONWERTER WIEGAND - RS232 AS 1564

CHARAKTERYSTYKA

Konwerter Wiegand - RS232 AS 1564 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do odczytywania identyfikatorów z czytników pracujących w kodzie WIEGAND i wysyłania odczytanych kodów przez interfejs szeregowy RS232. Realizuje obsługę jednego czytnika.

ZADANIA REALIZOWANE W SYSTEMIE COMPAS 2026

Odczytuje kody	poprzez dołączony czytnik
Wysyła kody	poprzez RS-232

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

System COMPAS 2026	odczytywanie kodów identyfikatorów bezpośrednio do programu zarządzającego COMPAS2026 odczytywanie kodów identyfikatorów bezpośrednio do programu RECEPCJA

Współpraca

Czytniki identyfikatorów	AS 530, AS 900, AS 910
RS-232	Komputer PC

Parametry elektryczne

Zasilanie	10 ÷ 15 V DC z zasilacza AS 1 (w komplecie)
Pobór prądu	60 mA
Zabezpieczenie	termiczne i przed odwrotną polaryzacją zasilania

Parametry mechaniczne

Obudowa	stalowa, zamykana kluczem
Pokrycie	lakier proszkowy RAL 7035
Wymiary	280 mm x 280 mm x 77 mm
Waga	3 000 g

Środowisko pracy

Temperatura	0° ÷ +40°C
Wilgotność	40 ÷ 95% RHw

Okablowanie

zalecany przewód (producent TECHNOKABEL)

Konwerter - komputer PC	LiYCP 3 x 1 x 0,35	(w ekranie)
Konwerter - czytniki	LiYCY 10 x 0,35	(w ekranie)

Złącze instalacyjne

zaciski śrubowe typ AK 300